

VC225ILR

Grande capacité, classé Zone chaude, réfrigérateur à revêtement de glace accrédité par l'OMS, entièrement conforme à la Plateforme d'optimisation des équipements de la chaîne du froid (CCEOP) de GAVI

PQS de
l'OMS :
E003/072

184,5 litres

La capacité
de vaccins

>94 heures

L'efficacité

Poignée **robuste** et verrouillable

Charnières métalliques
à **haute résistance**

Stabilisateur de tension
à plage étendue
accrédité PQS



Joint d'étanchéité doubles et durables conçus pour un entretien facile

Beyond ICE3 intégré avec affichage de la température et alarme

Classe A, **UIFP Freeze Free**



Plage de température de fonctionnement étendue de **+5 °C à +43 °C**

Roulettes de transport pour faciliter la manutention

Fonctionnalités et avantages :

- ✓ Fonctionne avec seulement **6 heures d'électricité** par jour
- ✓ Testé pour résister à des **températures ambiantes de stockage** allant jusqu'à **+70 °C**
- ✓ **Respectueux du climat** Réfrigérant R600a
- ✓ **Sans CFC**
- ✓ Corrosion testée pour répondre aux **normes de l'OMS**
- ✓ **Coût total de possession (CTP)** le plus bas

Fourni avec :

-  Garantie constructeur standard de **trois ans**
-  **Quatre paniers empilables** pour une gestion aisée des stocks
-  Dispositif **intégré** de surveillance à distance de la température (**RTMD**)

Le réfrigérateur VC225ILR est fourni avec un stabilisateur de tension afin de le protéger contre les fluctuations nocives de tension secteur élevée ou faible



beyond
READY

Les réfrigérateurs Dulas bénéficient désormais de Beyond !

Beyond ICE3 RTMD intégré monté en série dans tous les réfrigérateurs Dulas.




Dispositif de surveillance de la température

- ✓ Accrédité PQS par l'OMS
- ✓ Stockage de données local de **120 jours** accessible via un port USB
- ✓ Rapport pdf de **30 jours** disponibles en scannant le code QR
- ✓ **L'activation à distance** signifie aucuns frais d'installation
- ✓ **Se connecte facilement** à votre système de gestion de la chaîne du froid Beyond existant

Le système de surveillance à distance de la température (RTMS) de Beyond offre une surveillance et un rapport en temps réel des actifs de la chaîne du froid dans un portail cloud facile à utiliser.

Caractéristiques techniques VC225ILR



Performance

Capacité nette de stockage des vaccins	184,5 litres
Volume brut	203,2 litres
Zone climatique	Zone chaude (+43 °C)
Température ambiante nominale minimale	+5 °C
Durée d'efficacité	94 h 02 min à +43 °C
Heures d'électricité requises pour fonctionner	>6 h par 24 h

Dimensions

Dimensions externes (H x l x P)	980 mm x 1 282 mm x 740 mm
Dimensions d'expédition (H x l x P)	1 180 mm x 1 355 mm x 825 mm
Poids net	147 kg
Poids d'expédition	194 kg

Détails techniques

Tension nominale	230 V a.c (Version 120 V a.c disponible)
Plage de tension de fonctionnement	82 à 280 V a.c
Fréquence nominale	50 Hz
Plage de fréquence de fonctionnement	45 à 60 Hz
Compresseur	Secop (Danfoss)
Réfrigérant	R600a

Pré-qualification de l'OMS

Référence PQS	E003/072
Procédure de test	E003/RFO3-VP.2
Spécification des performances	E003/RFO3.2

† La durée d'efficacité est la durée durant laquelle le réfrigérateur peut maintenir un stock de vaccins à une température comprise entre +2 °C et +10 °C sans alimentation électrique et à la température ambiante maximale recommandée.

Dulas. Experts en technologie de la chaîne du froid.

Cela fait plus de 40 ans que Dulas est un pionnier des énergies renouvelables. Notre mission consiste à développer et à mettre en œuvre des solutions d'énergie renouvelable qui améliorent la vie, aident à lutter contre le changement climatique et soutiennent les communautés dans les parties les plus éloignées du monde. Réputés pour nos réfrigérateurs et nos congélateurs solaires pour vaccins pré-qualifiés par l'OMS, nous continuons d'innover en développant et en améliorant nos produits, et en accompagnant des projets sur le terrain par l'apport d'une formation approfondie des techniciens et des utilisateurs.

